



citácie z podkladov firmy TREMCO




tesniaci systém:

Pri osadení okien s dôrazom na zabezpečenie požiadavky vzduchotesnosti sme sa rozhodli medzi systémom i3 a pomerne novým systémom TP652 illmodTrio+ od firmy **Tremco illbruck**.



Po zrelej úvahe sme napokon zvolili **systém tesnenia i3**, ktorý je už v praxi veľmi dobre odskúšaný. Tento pozostáva z interiérovej pásky, tesniacej peny v strednej zóne pod rámom okna a napokon z exteriérovej pásky.

Uvedený tesniaci systém spĺňa všetky požiadavky na úspory energie a utesnenie škáry. Materiály systému **illbruck i3** sú v špáre ostenia vrstvené v takom poradí, aby výsledkom bola úplne suchá, neporušená a funkčná špára v priebehu celého roka.



montáž okien B

komentár:



Fixné okná sa o hranu ostenia pripevnili samoreznými **TURBO** skrutkami pomocou kovových prací tak, aby licovali s vonkajšou hranou panelu obvodovej steny, vďaka čomu sa celá váha okna s izolačným trojsklom efektívne preniesla do samotnej nosnej konštrukcie obvodového panela.



Do istej miery to zjednodušilo aj aplikáciu exteriérových pásovk pri utesnení okenných otvorov. Po zateplení fasády sa teda bude každé okno nachádzať približne v strede obvodovej steny.

kapitola F

severo-západný pohľad:



© photo & design: Luboš KRAVÁR



drevohliníkové okná - Makrowin MW Integral

novostavba NED, lokalita: Lubietová, klienti: F. Průčková & Luboš Kravár

