




Stredový stĺpik balkónových dverí je v čelnom pohľade mimoriadne subtilný a otvára sa spolu s užším krídlom dverí, takže celková šírka otvoru zostáva nezmenšená.

## poznámka:

Presné výškové osadenie dverí umožnili rektifikovateľné šróby v púzdrach s metrickým závitom. Na ich spodnom konci bola kvôli lepšiemu prenosu bodového zaťaženia navarená roznášacia platnička z pozinkovanej ocele.



Ochranná exteriérová EPDM fólia s pretmeleníím spojov trvaloplastickým jednozložkovým tmelom.



MAKROWIN  
WOODEN WINDOWS AND DOORS

## montáž balkónových dverí

### komentár:

Váha balkónových dverí sa pomocou výškovo-rektifikovateľných skrutiek ukončených roznášacou platničkou efektívne preniesla do krížom vystuženej základovej dosky. Voľný priestor medzi jednotlivými skrutkami sa kvôli eliminácii tepelných mostov následne vyplnil styrodutom a škáry sa vyplnili kvalitnou nízko-expanznou penou. Potom bola prilepená z interiérovej strany vzduchotesná fólia a z exteriérovej strany ochranná EPDM čierna fólia. Kritické miesta a netesnosti sa na záver pretmelili jednozložkovým trvaloplastickým tmelom.

kapitola F

severo-západný pohľad:



drevohliníkové balkónové dvere - Makrowin MW Integral

© photo & design: Luboš KRAVÁŘ

novostavba NED, lokalita: Lubietová, klienti: F. Průčková & Luboš Kravár

